



Uw voordelen

- Gering gewicht.
- Sterke constructie.
- Modulair opgebouwd.
- U bent niet gebonden aan standaard afmetingen.
- Gladde binnen- en buitenzijde.
- Geschikt voor D125 t/m D400.

Kunststof kabeltrekputten

Voor vele toepassingen door modulaire opbouw

Het is belangrijk dat kabeltrekputten per situatie aangepast kunnen worden. De hoogte, lengte en breedte zijn immers per project verschillend. Electroplast levert de putten kant-en-klaar conform uw maatvoering en eisen. De kabeltrekput wordt opgebouwd uit kunststof GV-versterkte profielen. In combinatie met de hoekstukken, de uitvoering van de profielen en de draadstangen bouwen wij een ijzersterke put die geschikt is voor belastingklassen van D125 tot D400.

Uw keuze

De hoogte van een wandprofiel is 150 mm. De lengte van een profiel kan variëren van 450 mm tot 3.000 mm. Iedere maatvoering is in principe mogelijk, met inachtneming van de maatvoeringen van het gewenste deksel. De kabeltrekputten zijn voor u beschikbaar met een deksel van gietijzer, traanplaat, RVS of beton. Desgewenst leveren we u een raamprofiel om het deksel in de hoogte aan te kunnen passen aan het maaiveld. Ook leveren we op verzoek een (kunststof) bodem. De aansluitingen van de kabelbeschermbuizen op de trekput kunnen met standaard gereedschap (zoals een gatenzaag en decoupeerzaag) worden aangebracht. Als de aansluitingen vooraf bekend zijn, kunnen wij de gaten prefab ook voor u aanbrengen.